

Stylos pH Etanches et Economiques ECOTestr PH1 & 2

Mémoire non-volatile

Il n'est pas nécessaire de recalibrer lors du changement des piles

Ecran LCD large et clair

(même dans l'obscurité) avec témoin d'usure des piles

3 Gros boutons

Tactiles et résistants pour une navigation intuitive

Fin, Élégant et Léger

Se glisse dans la poche

Compensation Automatique de la température*

La lecture est ajustée en fonction de la température de l'eau à analyser pour une plus grande précision.

** Seulement pour le ECOTestr2*



Le compartiment à piles

s'ouvre et se ferme tout simplement en un clic avec le levier



Calibration Automatique par reconnaissance des tampons pH

par le microprocesseur. Il suffit de plonger le stylo dans la solution standard qu'il reconnaît immédiatement.

Etanche, Robuste et Insubmersible

Certifié IP67

Capuchon de Protection

Il sert aussi pour la calibration

Sarl Water Kits Supply

Email : contact@water-kits.fr



Specifications Techniques



Specifications	EcoTestr pH 1	EcoTestr pH 2
Gamme	0.0 to 14.0 pH	0.0 to 14.0 pH
Resolution	0.1 pH	0.1 pH
Précision	±0.1 pH	±0.1 pH
Calibration	1 point	3 points
Méthode de Calibration	Digitale	Digitale
Type de Calibration	Reconnaissance Auto	Reconnaissance Auto
Type de LCD	3 Digit	3 Digit
Arrêt automatique	Oui / après 8.5 minutes	Oui / après 8.5 minutes
Mémoire Non-Volatile	Oui (Flash)	Oui (Flash)
Température d'utilisation	0 à 50 °C	0 à 50 °C
Alimentation	4 x piles 1.5V	4 x piles 1.5V
Type d'électrode	Simple Jonction	Simple Jonction
Etanche	Oui	Oui
Compensation Automatique de la température	Non	Oui
Electrode de rechange	Non	Non
Fonction "HOLD"	Oui	Oui